

PRODUKT TEKNISK BLAD

Produktnavn: Tresparkel

Produsent: DAKKO Dawid Koksa

ul. Wybudowania 14, 83-230 Smętowo Graniczne

Distribusjon: KARMEC AS

Salhusvegen 266, 5107 Salhus, Bergen

tlf. [+47 984 53 017](tel:+4798453017)

e-post: info@karmec.no

Beskrivelse og anvendelse:

Trekittet er en tetnings- og fyllmasse i akryl for tre og trelignende produkter. Den brukes til å fylle små hulrom og hull. Den er beregnet for både innendørs og utendørs bruk.

Egenskaper / fordeler:

- klar til bruk uten ekstra forberedelse;
- økologisk, vannfortynnbar, fri for organiske løsemidler;
- trygt å bruke, inneholder ikke irriterende ingredienser;
- enkel i applikasjonen.

Tekniske data:

Farge - 23 ferdige farger: hvit, lerk, valnøtt, mørk valnøtt, lys bøk, medium bøk, mørk bøk, lys furu, medium furu, mørk furu, bjørk, ibenholt, rosentre, gran, mahogni, ask, or, lys eik, medium eik, mørk eik, grå, venge, svart, kastanje.

Antall lag: 1-3.

Tynning - anbefales ikke.

Tørketid - ca. 1 mm / 1,5 t (ved 20 °C og 60 % luftfuktighet), ved lavere temperatur og høyere luftfuktighet kan tørketiden være lengre, samt med et tykkere lag av produktet.

Påføres ved temperaturer mellom +5 C og +25 °C.

Bruksanvisning:

Forberedelse av underlag: Underlaget skal være tørt, fritt for støv og alle slags skitt.

Produktforberedelse og påføring:

Trekittet er et bruksklart produkt. Etter at underlaget er ordentlig forberedt, kan du begynne å fylle hulrommene. Påfør produktet med en slikkepott.

Verktøy:

- spatel i rustfritt stål.

Etter endt arbeid, vask verktøyet med varmt vann.

Ytterligere informasjon:

Beskytt produktet mot sollys og frost. Oppbevares i tett lukkede beholdere ved temperatur fra +5°C til +25°C. Ikke bland med andre produkter.

Detaljert informasjon er gitt i produksikkerhetsdatabladet.

Siste bruksdato: 24 måneder med tett lukket emballasje.

Tilgjengelige pakker:

- 1 kg,

- 2 kg,

- 5 kg,

-10 kg,

- 20 kg.